

SL-029CN 中文电子亮灯标签

中文电子标签采用墨水屏技术结合 CAN 总线方式用于仓库订单拣选，上架入库指引。无工作状态可显示物资名称，条码 数量，食品保质期，编码等信息。方便仓管人员进行日常商品维护。面板表面增加功能键供开发者自定义。与确认键进行组合在现场可修改库存信息。广泛应用于药品物流，应急物资，备件备件，无人化仓库管理应用。

产品安装方式及注意事项



- ① 尽量避免磕碰造成背面插针弯曲。影响通讯供电不畅
- ② 按正确的安装方式将电子标签卡入专用导轨
- ③ 通讯电缆保持正确的方向
- ④ 安装，调试需采用专用的导轨，通讯缆线
- ⑤ 提供 SDK，开发者可调用指令完成亮灯，颜色。按键信号的采集
- ⑥ 电子标签地址配置与 WMS 仓库系统库位保持一致

主要技术参数与性能

产品型号	SL-029CN	产品名称	中文电子亮灯标签
设备规格	L180*D45*H25mm	显示尺寸	2.9 英寸
相应时间	响应小于 50ms	通讯方式	CAN BUS
电源接入	24V 单项	工作电流	20ma
连接方式	串联，并联	按键颜色类型	红、绿，黄、白、青，紫，蓝 七种颜色
SDK 支持	C 语言，JAVA	按键寿命	按键寿命 500 万次
工作湿度	5% - 95% RH	安装方式	电子标签背部自带针式连接器
工作温度	-20 ℃~95℃	供电电压	DC 24V
显示内容	中文，二维码，设备名称，编码，字符	功能键	Fn 键，<> 键： 数位切换键， - 键： 数字修正键

现场安装图示



PTL 标签亮灯提示



与塔灯链接专用缆线



背面与电缆穿刺连接